

DESCALCIFICADOR COMPACTO 960 AUTOTROL

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Válvula Autotrol Mod. 960 , electrónica.
- ◆ Pro. cronométrica o Volumétrica instantánea o retardada.
- ◆ Visualización de volumen de agua que falta para regenerar,
- ◆ Caudal Máx válvula 2.800 L/h a 3.5 Bar.
- ◆ Proceso de regeneración de 6 ciclos
- ◆ Contador de volumen de agua hasta 8 m.
- ◆ Depósito de sal incorporado
- ◆ Botella estructural (polyglass) de 8,12,15,20 y 30 L de resinas .
- ◆ Boya de seguridad incorporada en depósito sal.
- ◆ Filtro de 10" standard con rosca metal de 1" y cartucho de sedimentos de 50 micras.
- ◆ Aforo de desagüe de ½".
- ◆ DIMENSIONES:Fondo: 50 cm x 32 cm ancho x 112 cm alto.



FICHA TÉCNICA

- ◆ Consumo de 200 g. de sal por litro de resina y regeneración.
- ◆ Capacidad Depósito de Sal: 75Kg.
- ◆ Presión de trabajo: Mín. 2Kg. – Máx. 8Kg.
- ◆ Temperatura máxima de trabajo: 43 °C
- ◆ Consumo energético: 3W en posición de servicio a 24V / 50Hz
- ◆ Transformador de 220-24V.

REQUISITOS INSTALACIÓN

- Toma de agua. Conexión rosca de 1" recomendable mediante flexos.
- Toma eléctrica de 220V
- Toma de desagüe

GARANTÍA:

- ◆ 2 años contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo.
- ◆ Repuesto del 100% de posibles componentes averiados.

MANTENIMIENTO RECOMENDADO:

- ◆ 1 visita anual de mantenimiento preventivo.
- ◆ Recambios de los prefiltros.
- ◆ Desplazamiento y Mano de Obra por cualquier avería.

IMPORTANTE

- ◆ No utilizar este aparato en aguas que no estén **Bacteriológicamente tratadas**.
- ◆ Todos los componentes utilizados por EGARAIGUA cumplen con los certificados de calidad y uso alimenticio internacionales: [Water Quality](#), [FDA](#) y [NSF](#)