

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS

SERIE LOGIX 760

CARACTERÍSTICAS

El descalcificador Logix, es un equipo funcional de una óptima calidad-precio.

El equipo esta dotado de una columna de resina catiónica de primera calidad, Bayer Chemical, que asegura un rendimiento operacional máximo.

La válvula de control un modelo 760 Autotrol, confieren a este equipo numerosas prestaciones. La pantalla de cristal líquido, permite visualizar iconos de gran tamaño. En el display se puede visualizar los consumos realizados.

Posibilidad de instalación remota del programador, max distancia 15 mts.

El equipo funciona en modo volumétrico, regenerando en base al consumo real. El proceso de regeneración es electrónico, con tres niveles a elegir L,S,H.

Para una mayor higiene de las resinas el equipo opcionalmente puede estar dotado de un generador de cloro.

El equipo logix puede detectar la falta de sal. El cabinet esta dotado de boya de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Modelos	LOGIX 15,20,30
Dimensiones Equipos,15,20,30 lts	1120 x 350 x 500
Conexión Entrada/ salida	1" BSP H paralelo
Desagüe	3/8" diámetro
Presión mínima/máxima	7 bar/2'5
Temperatura mínima/max	1-38° C
Caudal máximo	2000 l/h
Consumo de sal por Lt/resina	200 grs
Consumo de agua por Lt/resina	10 litros
Duración de la regeneración	1'45 minutos
Capacidad del depósito de sal	50 kg
Capacidad litros resina	15-20-30 lts según modelo
Tensión alimentación	220v 50 hz
Consumo electrico	6 W/h



GARANTÍA

- ◆ 2 años contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo.

MANTENIMIENTO RECOMENDADO

- ◆ Sustitución Filtro de sedimentos de 50"
- ◆ Sal vacuum en pastillas