

DESCALCIFICADOR COMPACTO 5600 CRONOMETRICO-VOLUMETRICO

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Válvula **FLECK** Mod. 5.600 Cronométrica., de regeneración por tiempo, programable cada 1, 2,3, 4 , 6 ó 12 días.
- ◆ Válvula **FLECK** Mod. 5.600 Volumétrica, programable de 1 a 8 m³.
- ◆ Proceso de regeneración de 6 ciclos.
- ◆ Luces piloto indicadoras de funcionamiento.
- ◆ Regeneración retardada y programada a las 2:00 horas de la madrugada.
- ◆ N°. Regeneraciones diarias máximas: 1 al día.
- ◆ Caudal máximo de la válvula: 4000 l/h
- ◆ Mixing incorporado en válvula, para obtención de la calidad de agua deseada.
- ◆ Depósito de Salmuera incorporado (sistema Compacto).
- ◆ Botella de 8,12,15,20,30 L. de resinas.
- ◆ Boya de seguridad incorporada en depósito sal.
- ◆ Filtro de 10" standard con rosca metal de 1" y cartucho de sedimentos de 50 micras.
- ◆ DIMENSIONES: Profundo 50 cm. x Alto 112 cm x Ancho 33 cm



ICHA TÉCNICA:

- ◆ Consumo de 200 gr.de sal por litro de resina y regeneración.
- ◆ Capacidad Depósito de Sal: 60 Kg.
- ◆ Presión de trabajo: Mín. 2Kg. – Máx. 8Kg.
- ◆ Temperatura máxima de trabajo: 40 °C.
- ◆ Consumo energético: 3W en posición de servicio a 220V / 50Hz.

REQUISITOS INSTALACIÓN:

- Toma de agua. Conexión rosca de 1" recomendable mediante flexos.
- Toma Eléctrica de 220V.
- Toma de Desagüe.

GARANTÍA:

- ◆ 2 años contra defectos de fabricación de componentes y piezas del equipo.
- ◆ Repuesto del 100% de posibles componentes .

MANTENIMIENTO ACONSEJADO:

- ◆ 1 visita anual de mantenimiento preventivo.
- ◆ Recambios de los prefiltros.
- ◆ Desplazamiento y Mano de Obra en avería.

IMPORTANTE:

- ◆ No utilizar este aparato en aguas que no estén **Bacteriológicamente tratadas**.
- ◆ Todos los componentes utilizados por EGARAIGUA cumplen con los Certificados de Calidad y uso alimenticio internacionales: Water Quality, FDA y NSF.