

COMPACTOS

CÓDIGO: 901604 / MODELO: 2050 C 3/4"

egaraigua ^{H₂O}

Los descalcificadores KINETICO 2020 C y 2050 C son equipos ultra compactos ideales para la vivienda actual. Su tecnología de funcionamiento con resina de máxima eficacia y lecho compactado nos ofrecen unas prestaciones muy altas en caudal con muy poca pérdida de carga. Su diseño de doble botella garantiza disponer ininterrumpidamente de agua descalcificada en nuestra casa, evitando los inconvenientes que ocasionan los equipos eléctricos.

Los equipos KINETICO funcionan sin electricidad; su sistema hidráulico inventado por KINETICO es fiable y robusto. KINETICO fabrica desde 1970 el mismo sistema con todas las garantías. Los equipos 2020 C y 2050 C utilizan para la regeneración sal en bloque de máxima pureza que junto con un sistema de lavado contracorriente y una tecnología especial para regenerar resinas nos ahorrarán en un 50% el consumo de sal y de agua en comparación con otros equipos convencionales.



THC RECOMENDADO

2 reg/día Óptimo

6 reg/día Máx. recomendado

4 reg/día Óptimo

8 reg/día Límite de trabajo

THC = Capacidad de intercambio máxima

* Condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y tipo de instalación, consultar con su distribuidor.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Tamaño botellas

Material de las botellas

Volumen total de una botella

Tipo de carga

Resina 2 x 11 litros

Profundidad del lecho

Tipo de programador

Tipo de contador

Rango medida (mín – máx)

Tipo de regeneración

CALIDAD DEL AGUA DE ENTRADA

Presión de trabajo (mín – máx)

Temperatura de trabajo (mín – máx)

pH de trabajo (mín – máx)

Cloro libre máximo

Dureza máxima 80,4 °HF

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

Caudal de trabajo* 1,8 m³/h/24 horas

Caudal punta nominal**

Configuración del sistema

Dimensiones (ancho x prof. x alto)

Peso (funcionando / envío)

CONEXIONES

Entrada/Salida Noryl 1" Macho / 1 1/4" Macho

Desagüe

DEPÓSITO DE SAL (Tanque compacto 2050c de doble fondo)

Capacidad de sal pastillas

Capacidad de sal bloques

ESPECIFICACIONES DE REGENERACIÓN

Agua consumida

Duración

BYPASS MEZCLADOR

TABLA DE CONFIGURACIÓN

Tabla selección discos (dureza en °HF) / disco

Ajuste sal	Capacidad intercambio	Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4	Disco 5	Disco 6	Disco 7	Disco 8	Boya
0,45 kg	33,8 °HF	10	21	31	41	51	62	72	80	No tocar
Litros / regeneración		2.770	1.385	923	592	552	461	397	348	

*Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 Kg/cm²

**Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 Kg/cm². Solo de manera puntual.